ALPINA
TECHNOLOGIE



Berlin Force C-Storz nach DIN EN 15182-2 Typ 4

Beschreibung

- → **Automatisches Hohlstrahlrohr mit Doppeldruckregulierung nach DIN EN 15182-2 Typ 4**
- → **Durchflussmenge: 400 L/min**
- → **Umschaltung von Standarddruck (6 bar) auf Niederdruck (3 bar) durch Drehen des Einstellrings auf der Frontseite**
- → **6 Mengenstufen + Absperrung mit nur einem Einstellbügel, dadurch sofortige Reaktionsmöglichkeit**
- → **Pointer und Fühlbares Einrasten in der Flash-Over-Position « FO »**
- **12 Jahre Garantie**

Tel : 0681 906776 0 info@alpina-technologie.de www.alpina-technologie.de

Technisches Datenblatt

Vorteile

- → **Die Druckregulierung gewährleistet eine relativ konstante Wurfweite und weniger Rückstoss.**
- → **Sprühzähne speziell entworfen, um einen gleichmässigen Sprühstrahl zu erzeugen, bestehend aus:**
  - *einem dichten Wassernebel im Zentrum, aus feinen Tröpfchen, zum Löschen des Feuers.*
  - *einem breiten Wasserschirm (Mannschutzbrause) aus größeren Tröpfchen zum optimalen Schutz des Strahlrohrführers.*
- → **Keine Turbine. Das heißt, die Flamme wird nicht in dem Sprühstrahl angezogen, sondern weggestoßen.**
- → **Geringer Wartungsaufwand durch die hohe Qualität der Materialen und in der Herstellung**
- → **Doppeldruckregulierung für Situationen mit unzureichendem Wasserdruck**

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Kupplung	Gewicht (kg) mit Kupplung	Durchflussmenge (L/min)	Druck (pR)
Berlin Force	101208C	C-Storz	2,8	100- 400	6 bar / Niederdruck 3 bar
Hambourg Force (ohne Pistolengriff)	101207C	C-Storz	2,7	100- 400	6 bar
MidMatic	101209C	B-Storz	2,9	100- 600	6 bar
Midforce	101210B	B-Storz	3,1	100- 600	6 bar / Niederdruck 3 bar