



BlitzFire HE OSZ

Beschreibung

- Tragbarer Monitor nach DIN EN 15767 Teil 1
- Durchflussmenge bis 2 000 L/min
- Durchflussventil (6 Positionen + Absperrung)
- Horizontaler Schwenkbereich 40°
- Vertikaler Schwenkbereich + 10° bis + 86°
- Patentiertes Sicherheitsventil
- Oszillierung abschaltbar und regulierbar (20°, 30° oder 40°)
- ♥ 12 Jahre Garantie

Technisches Datenblatt

Vorteile

- Das Sicherheitsventil schließt die Wasserversorgung beim Verrutschen des Wasserwerfers.
- Die klappbaren Füße erleichtern die Inbetriebnahme und minimieren die Abmessungen.
- geringes Gewicht
- drehbare und bewegliche Kupplung am Eingang des Wasserwerfers

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Kupplung	Gewicht (kg)	Maße L x B x H (cm)	Vertikaler Schwenkbereich
BlitzFire	102101B	B – Storz	11	65 x 21 x 26	+ 10° bis + 50°
BlitzFire Osz	102102B	B – Storz	15	73 x 28 x 26	+ 10° bis + 50°
BlitzFire HE	102103B	B – Storz	12	65 x 21 x 26	+ 10° bis + 86°
BlitzFire HE Osz	102104B	B – Storz	16	73 x 28 x 26	+ 10° bis + 86°