



**BlitzFire**

## Beschreibung

- Tragbarer Monitor nach DIN EN 15767 Teil 1
- Durchflussmenge bis 2 000 l/min
- Durchflussventil (6 Positionen + Absperrung)
- horizontaler Schwenkbereich 40°
- vertikaler Schwenkbereich + 10° bis + 50°
- patentiertes Sicherheitsventil
- ♥ 12 Jahre Garantie

# Technisches Datenblatt

## Vorteile

- Das Sicherheitsventil schließt die Wasserversorgung beim Verrutschen des Wasserwerfers.
- Die klappbaren Füße erleichtern die Inbetriebnahme und minimieren die Abmessungen.
- geringes Gewicht
- drehbare und bewegliche Kupplung am Eingang des Wasserwerfers

## Merkmale

| Modell           | Artikel-Nr. | Kupplung  | Gewicht (kg) | Maße L x B x H (cm) | Vertikaler Schwenkbereich |
|------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------------|
| BlitzFire        | 102101B     | B – Storz | 11           | 65 x 21 x 26        | + 10° bis + 50°           |
| BlitzFire Osz    | 102102B     | B – Storz | 15           | 73 x 28 x 26        | + 10° bis + 50°           |
| BlitzFire HE     | 102103B     | B – Storz | 12           | 65 x 21 x 26        | + 10° bis + 86°           |
| BlitzFire HE Osz | 102104B     | B – Storz | 16           | 73 x 28 x 26        | + 10° bis + 86°           |