



CrossFire

Beschreibung

- Tragbarer Monitor nach DIN EN 15767 Teil 1
- Durchflussmenge bis 5 000 l/min
- Horizontaler Schwenkbereich 180° (360° auf Fahrzeugdach)
- Vertikaler Schwenkbereich - 35° bis + 90 °
- Patentiertes Sicherheitsventil
- ♥ 12 Jahre Garantie

Technisches Datenblatt

Vorteile

- Das Sicherheitsventil reduziert die Durchflussmenge auf 600 l/min beim Abheben des Werfers vom Untergrund.
- Die klappbare Füße erleichtern die Inbetriebnahme und minimieren die Abmessungen.
- In zwei Teile abmontierbar
- Kann als Bodenmonitor benützt werden oder auf ein Fahrzeugdach fixiert.
- Automatische Entleerung

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Eingang	Gewicht (kg)	Maße L x B x H (cm)	Durchflussmenge (L/min)
CrossFire Aufbau	102201		7,5	50 x 36 x 36	5 000
CrossFire Safe - Tak *	102203B	2 x B - Storz	19	50 x 50 x 44	5 000
CrossFire "Modell Schiffahrt"	102206C	2 x C - Storz	19	50 x 50 x 44	5 000

*: Safe - Tak = patentiertes Sicherheitsventil