



Dual-Force Blitz FO6 EN B-Storz nach DIN EN 15182-2 Typ 4

Beschreibung

- Automatisches Hohlstrahlrohr mit Doppeldruckregulierung nach DIN EN 15182-2 Typ 4
- Durchflussmenge: 950 l/min
- 2 Griffe
- Umschaltung von Standarddruck (6 bar) auf Niederdruck (3 bar) durch Drehen des Einstellrings auf der Frontseite
- 6 Mengenstufen + Absperrung mit nur einem Einstellbügel, dadurch sofortige Reaktionsmöglichkeit
- ♥ 12 Jahre Garantie

Technisches Datenblatt

Vorteile

- Die Druckregulierung gewährleistet eine relativ konstante Wurfweite und weniger Rückstoss.
- Doppeldruckregulierung für Situationen mit unzureichendem Wasserdruck
- Sprühzähne speziell entworfen, um einen gleichmässigen Sprühstrahl zu erzeugen, bestehend aus:
 - einem dichten Wassernebel im Zentrum, aus feinen Tröpfchen, zum Löschen des Feuers.
 - einem breiten Wasserschild (Mannschutzbrause) aus größeren Tröpfchen zum optimalen Schutz des Strahlrohrführers.
- Keine Turbine. Das heißt, die Flamme wird nicht in dem Sprühstrahl angezogen, sondern weggestoßen.
- Geringer Wartungsaufwand durch die hohe Qualität der Materialien und in der Herstellung
- Zubehör: Schaumaufsätze

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Kupplung	Gewicht (kg) mit Kupplung	Durchflussmenge (L/min)	Druck (pR)
Handline	101211B	B-Storz	3,6	200- 950	6 bar
Handline Blitz (2 Griffe)	101212B	B-Storz	4,5	200- 950	6 bar
Dual-Force	101213B	B-Storz	3,9	200- 950	6 bar / Niederdruck 3 bar
Dual-Force Blitz (2 Griffe)	101214B	B-Storz	4,5	200- 950	6 bar / Niederdruck 3 bar