



EF 1 RC – Frontmonitor mit elektrischer Fernsteuerung

Beschreibung

- Monitor zur Festmontage auf der Stoßstange
- Durchflussmenge: bis 750 L/min
- Elektrische Fernsteuerung (12/24 Volt)
- IP66
- 🛡 5 Jahre Garantie

Technisches Datenblatt

Vorteile

- **Ideal für Waldbrandlöschfahrzeuge**
- **Kompakte Ausführung**
- **Geringer Druckverlust**
- **Einfache Montage, Anschlusskabel mit nur 4 Adern für Stromversorgung u. Steuerung aller Funktionen**
- **Verschleißteilarme Konstruktion mit geringer Wartungsaufwand**
- **Innen und außen korrosionsbeständige Epoxidbeschichtung in silber**
- **Umfassendes Zubehörangebot, insbesondere Steuergeräte (Joystick, Bedientafel, usw, ...)**

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Durchflussmenge (l/min)	Druckverlust	Rotation	Vertikale Einstellung	Ausgang
EF1 RC	102555	750	1,3 bar / 750 L/min	270°	- 45° / + 90°	1,5" BSP IG
EF1 RC	102539	750	1,3 bar / 750 L/min	270°	- 45° / + 90°	2,5" BSP IG
Tornado RC	102532	2 000	1,3 bar / 2 000 l/min	370°	- 45° / + 90°	2,5" BSP AG
Hurricane RC	102502	4 750	1,6 bar / 3 000 l/min	450°	- 45° / + 90°	2,5" BSP AG
Typhoon RC	102524	6 000	1,3 bar / 4 000 l/min	450°	- 45° / + 170°	3,5" BSP AG
Monsoon RC	102522	7 600	1 bar / 6 000 l/min	450°	- 45° / + 90°	3,5" BSP AG