



G-Force Compact AUTO 400 FO6 EN C-Storz

Beschreibung

- Automatisches Hohlstrahlrohr mit Druckregulierung nach DIN EN 15182-2 Typ 4
- Durchflussmenge: 400 L/min
- Kompakte Baumaße
- Auswahl von 4 unterschiedlichen Modi über einen Drehring (Automatik, Impuls, Niederdruck, Spülstellung)
- Pointer und Fühlbares Einrasten in der Flash-Over-Position « FO »
- Pointer auf 400 L/min (Max. Durchflussmenge)
- ♥ 12 Jahre Garantie

Technisches Datenblatt

Vorteile

- Die Druckregulierung gewährleistet eine relativ konstante Wurfweite und weniger Rückstoss (nur bei Typ 4).
- Niederdruckposition für Situationen mit unzureichendem Wasserdruck
- Sprühzähne speziell entworfen, um einen gleichmässigen Sprühstrahl zu erzeugen, bestehend aus:
 - einem dichten Wassernebel im Zentrum, aus feinen Tröpfchen, zum Löschen des Feuers.
 - einem breiten Wasserschild (Mannschutzbrause) aus größeren Tröpfchen zum optimalen Schutz des Strahlrohrführers.
- Keine Turbine. Das heißt, die Flamme wird nicht in dem Sprühstrahl angezogen, sondern weggestoßen.
- Geringer Wartungsaufwand durch die hohe Qualität der Materialien und in der Herstellung
- Der Gleitschieber erleichtert die Impulslöschtechnik (Pulsing).

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Kupplung	Gewicht (kg) mit Kupplung	Durchflussmenge (L/min)	Referenzdruck (pR)
G-Force Compact SEL 235 FO6 EN (Typ 3)	101308C	C-Storz	2	40- 100- 150- 235	6
G-Force Compact SEL 400 FO6 EN (Typ 3)	101307C	C-Storz	2	100- 235- 400	6
G-Force Compact AUTO 400 FO6 (Typ 4)	101309C	C-Storz	2	0 bis 400*	6/3

*: Auswahl von 4 unterschiedlichen Modi über einen Drehring (Automatik, Impuls, Niederdruck, Spülstellung).