ALPINA
TECHNOLOGIE

G-Force Compact SEL 400 FO6 EN C-Storz

Beschreibung

- Mehrstufiges Hohlstrahlrohr nach DIN EN 15182-2 Typ 3
- Durchflussmenge: 400 L/min
- Kompakte Baumaße
- Durchflussmenge über einem Drehring einstellbar
- Pointer und Fühlbares Einrasten in der Flash-Over-Position « FO »
- Pointer auf 400 L/min (Max. Durchflussmenge)

Tel : 0681 906776 0 info@alpina-technologie.de www.alpina-technologie.de

Technisches Datenblatt

Vorteile

- **Sprühzähne speziell entworfen, um einen gleichmässigen Sprühstrahl zu erzeugen, bestehend aus:**
  - *einem dichten Wassernebel im Zentrum, aus feinen Tröpfchen, zum Löschen des Feuers.*
  - *einem breiten Wasserschirm (Mannschutzbrause) aus größeren Tröpfchen zum optimalen Schutz des Strahlrohrführers.*
- **Keine Turbine. Das heißt, die Flamme wird nicht in dem Sprühstrahl angezogen, sondern weggestoßen.**
- **Geringer Wartungsaufwand durch die hohe Qualität der Materialen und in der Herstellung**
- **Der Gleitschieber erleichtert die Impulslöschtechnik (Pulsing).**

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Kupplung	Gewicht (kg) mit Kupplung	Durchflussmenge (L/min)	Referenz-druck (pR)
G-Force Compact SEL 235 FO6 EN (Typ 3)	101308C	C-Storz	2	40- 100- 150- 235	6
G-Force Compact SEL 400 FO6 EN (Typ 3)	101307C	C-Storz	2	100- 235- 400	6
G-Force Compact AUTO 400 FO6 (Typ 4)	101309C	C-Storz	2	0 bis 400*	6/3

*: Auswahl von 4 unterschiedlichen Modi über einen Drehring (Automatik, Impuls, Niederdruck, Spülstellung).