



MidForce C-Storz nach DIN EN 15182-2 Typ 4

Beschreibung

- Automatisches Hohlstrahlrohr mit Druckregulierung nach DIN EN 15182-2 Typ 4
- Durchflussmenge: 400 L/min
- Umschaltung von Standarddruck (6 bar) auf Niederdruck (3 bar) durch Drehen des Einstellrings auf der Frontseite
- 6 Mengenstufen + Absperrung mit nur einem Einstellbügel, dadurch sofortige Reaktionsmöglichkeit
- Pointer und Fühlbares Einrasten in der Flash-Over-Position « FO »
- 12 Jahre Garantie

Technisches Datenblatt

Vorteile

- Die Druckregulierung gewährleistet eine relativ konstante Wurfweite und weniger Rückstoss.
- Sprühzähne speziell entworfen, um einen gleichmässigen Sprühstrahl zu erzeugen, bestehend aus:
 - einem dichten Wassernebel im Zentrum, aus feinen Tröpfchen, zum Löschen des Feuers.
 - einem breiten Wasserschild (Mannschutzbrause) aus größeren Tröpfchen zum optimalen Schutz des Strahlrohrführers.
- Keine Turbine. Das heißt, die Flamme wird nicht in dem Sprühstrahl angezogen, sondern weggestoßen.
- Geringer Wartungsaufwand durch die hohe Qualität der Materialien und in der Herstellung
- Doppeldruckregulierung für Situationen mit unzureichendem Wasserdruck

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Kupplung	Gewicht (kg) mit Kupplung	Durchflussmenge (L/min)	Druck (pR)
Berlin Force	101208C	C-Storz	2,8	100- 400	6 bar / Niederdruck 3 bar
Hambourg Force (ohne Pistolengriff)	101207C	C-Storz	2,7	100- 400	6 bar
MidMatic	101209C	B-Storz	2,9	100- 600	6 bar
Midforce	101210B	B-Storz	3,1	100- 600	6 bar / Niederdruck 3 bar