



Quadrafog 150 FO6 EN HP Storz 38

Beschreibung

- Mehrstufiges Hohlstrahlrohr nach DIN EN 15182-4 Typ 3 (Hochdruck - PN 40)
- Durchflussmenge: 150 L/min
- 4 verschiedene Durchflussmengen über einen Drehring einstellbar
- Pointer und fühlbares Einrasten in der Flash-Over-Position « FO »
- Pointer auf 150 L/min (Max. Durchflussmenge)
- ♥ 12 Jahre Garantie

Technisches Datenblatt

Vorteile

- **Sprühzähne speziell entworfen, um einen gleichmässigen Sprühstrahl zu erzeugen, bestehend aus:**
 - *einem dichten Wassernebel im Zentrum, aus feinen Tröpfchen, zum Löschen des Feuers.*
 - *einem breiten Wasserschild (Mannschutzbrause) aus größeren Tröpfchen zum optimalen Schutz des Strahlrohrführers.*
- **Keine Turbine. Das heißt, die Flamme wird nicht in dem Sprühstrahl angezogen, sondern weggestoßen.**
- **Geringer Wartungsaufwand durch die hohe Qualität der Materialien und in der Herstellung**

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Kupplung	Gewicht (kg) mit Kupplung	Durchflussmenge (L/min)	Referenzdruck (pR)	Nennndruck (PN)
Quadrafog 150 FO6 EN HP	101103HP	Storz 38 mm	1,5	20 - 40 - 100 - 150	6 bar	40 bar