



Thunderfog 750 FO6 EN B-Storz nach DIN EN 15182-2 Typ 3

Beschreibung

- Mehrstufiges Hohlstrahlrohr nach DIN EN 15182-2 Typ 3
- Durchflussmenge: 750 L/min
- 6 verschiedene Durchflussmengen über einen Drehring einstellbar
- Pointer und fühlbares Einrasten in der Flash-Over-Position « FO »
- Pointer auf 750 l/min (Max. Durchflussmenge)
- ♥ 12 Jahre Garantie

Technisches Datenblatt

Vorteile

- **Sprühzähne speziell entworfen, um einen gleichmässigen Sprühstrahl zu erzeugen, bestehend aus:**
 - einem dichten Wassernebel im Zentrum, aus feinen Tröpfchen, zum Löschen des Feuers.
 - einem breiten Wasserschild (Mannschutzbrause) aus größeren Tröpfchen zum optimalen Schutz des Strahlrohrführers.
- **Keine Turbine. Das heißt, die Flamme wird nicht in dem Sprühstrahl angezogen, sondern weggestoßen.**
- **Geringer Wartungsaufwand durch die hohe Qualität der Materialien und in der Herstellung**
- **Anwendbar mit Schaumaufsatz**

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Kupplung	Gewicht (kg) mit Kupplung	Durchflussmenge (L/min)	Druck (pR)
Thunderfog 750 FO6 EN	101113B	B-Storz	4,9	110-230-360-470-570-750	6 bar