ALPINA
TECHNOLOGIE

Typhoon RC
mit elektrischer Fernsteuerung

Beschreibung

- Monitor zur Festmontage mit elektrischer Fernsteuerung (12/24 Volt)
- Durchflussmenge von 400 bis 6000 l/min
- IP166
- ATEX Version lieferbar (EEx II 3G Ex nA T6)
- 5 Jahre Garantie

Tel : 0681 906776 0 info@alpina-technologie.de www.alpina-technologie.de

Technisches Datenblatt

Vorteile

- → **Geringer Druckverlust**
- → **Erleichtern Einsätze an schwer zugänglichen Brandorten oder in gefährdeten Bereichen**
- → **Ideal für Fahrzeugmontage**
- → **Anschlusskabel mit nur 4 Adern**
- → **Leichte Wartung**
- → **Umfassendes Zubehörangebot, insbesondere Steuergeräte (Funkfernsteuerung, Joystick, Bedientafel, usw, ...)**

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Durchflussmenge (l/min)	Druckverlust	Rotation	Vertikale Einstellung	Ausgang
EF1 RC	102555	750	1,3 bar / 750 L/min	270°	- 45° / + 90°	1,5" BSP IG
EF1 RC	102539	750	1,3 bar / 750 L/min	270°	- 45° / + 90°	2,5" BSP IG
Tornado RC	102532	2 000	1,3 bar / 2 000 l/min	370°	- 45° / + 90°	2,5" BSP AG
Hurricane RC	102502	4 750	1,6 bar / 3 000 l/min	450°	- 45° / + 90°	2,5" BSP AG
Typhoon RC	102524	6 000	1,3 bar / 4 000 l/min	450°	- 45° / + 170°	3,5" BSP AG
Monsoon RC	102522	7 600	1 bar / 6 000 l/min	450°	- 45° / + 90°	3,5" BSP AG