



BubbleCup 2

Beschreibung

- Schaumstrahlrohr mit integriertem Schaumaufsatz
- Geeignet für Klasse A und AFFF Schaummittel sowie Mehrbereichsschaummittel und Netzmittel
- Material: Aluminium hart-anodisiert und korrosionsbeständig
- ♥ 12 Jahre Garantie

Technisches Datenblatt

Vorteile

- Kann mit einem Handgriff von der Stufe Schaumzufuhr auf einen breiten schützenden Sprühstrahl umgestellt werden.
- Ideal für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung
- Korrosionsbeständig bei Einsatz mit Schaummitteln
- Geringer Wartungsaufwand durch die hohe Qualität der Materialien und in der Herstellung

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Eingang	Gewicht (kg) mit Kupplung	Durchflussmenge (L/min)	Druck (pR)
BubbleCup 1	101114D	D-Storz	1	37 und 90	7 bar
BubbleCup 2	101117D	D-Storz	1	37 und 150	7 bar
BubbleCup 3	101111C	C-Storz	1,8	75 und 230	7 bar
BubbleCup 4	101118C	C-Storz	1,8	70 und 360	7 bar
QuadraCup 500	101109C	C-Storz	1,8	110- 230-360- 470	7 bar