



MaxForce ER

Beschreibung

- Automatische Hohlstrahldüse für Monitore mit elektrischer Fernsteuerung
- Umschaltung von Standarddruck (6 bar) auf Niederdruck (3 bar) durch Drehen des Einstellrings auf der Frontseite
- Durchflussmenge bis 2000 L/min
- ♥ 5 Jahre Garantie

Technisches Datenblatt

Vorteile

- Die Druckregulierung gewährleistet eine relativ konstante Wurfweite und erlaubt einen großen Durchflussmengenbereich.
- Doppeldruckregulierung für Situationen mit unzureichendem Wasserdruck
- Sprühzähne speziell entworfen, um einen gleichmässigen Sprühstrahl zu erzeugen, bestehend aus:
 - feinen Tröpfchen, also einem dichten Wassernebel im Zentrum, zum Löschen des Feuers
 - größeren Tröpfchen, also einem breiten Wasserschild (Mannschutzbrause) zum optimalen Schutz des Stahlrohrführers.
- Keine Turbine. Das heißt, die Flamme wird nicht in dem Sprühstrahl angezogen, sondern weggestoßen.
- Geringer Wartungsaufwand durch die hohe Qualität der Materialien und in der Herstellung

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Durchflussmenge (L/min)	Druck (bar)	Gewinde	Gewicht (kg)
Ultimatic ER	102540	40 - 500	6	1"1/2 IG	3
Midmatic ER	102528	260 - 760	6	1"1/2 IG	3
MidForce ER	102552	260 - 760	6	1"1/2 IG	3
Maxmatic ER	102507	400 - 2 000	6	2"1/2 IG	4,5
MaxForce ER	102508	400 - 2 000	6	2"1/2 IG	4,5
Master Force ER	102559	1 100 - 3 000	6	2"1/2 IG	6,4
MasterStream 1000 ER	102531	600 - 3 800	6	2"1/2 IG	6,2
MasterStream 1000 ER SEL	102537	950 - 1300 - 2 000 - 3 000 - 4 000	7	2"1/2 IG	6
MasterStream 1250 ER	102509	600 - 4 800	6	2"1/2 IG	6,2
MasterStream 2000 ER	102510	1 100 - 8 000	6	4" IG	9,8