

Festmontierte Monitore mit elektrischer Fernsteuerung

Beschreibung

Monitore zur Festmontage mit elektrischer Fernsteuerung (12/24 Volt) IP66.
Durchflussmenge von 400 bis 7600 l/min.
ATEX Version lieferbar (EEx II 3G Ex nA T6).



Hurricane RC

Vorteile

5 Jahre Garantie

- Geringer Druckverlust.
- Erleichtern Einsätze an schwer zugänglichen Brandorten oder in gefährdeten Bereichen.
- Ideal für Fahrzeugmontage.
- Anschlusskabel mit nur 4 Adern.
- Leichte Wartung.
- Umfassendes Zubehörangebot, insbesondere Steuergeräte (Funkfernsteuerung, Joystick, Bedientafel, usw, ...).

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Durchflussmenge (l/min)	Druckverlust	Rotation	Vertikale Einstellung	Ausgang
Tornado RC		2 000	0,3 bar / 2 000 l/min	370°	- 45° / + 90°	1,5"/2,5" BSP AG
Hurricane RC		5 000	0,7 bar / 3 000 l/min	450°	- 45° / + 90°	2,5" BSP AG
Typhoon RC		6 000	0,6 bar / 4 000 l/min	450°	- 45° / + 170°	4" BSP AG
Monsoon RC		7 600	0,7 bar / 6 000 l/min	450°	- 45° / + 90°	4" BSP AG