

# BlitzFire Monitor

**DIN EN 15767 - 1**

## Beschreibung

- Monitor nach DIN EN 15767 Teil 1
- Durchflussmenge bis 2 000 l/min
- Durchflussventil (6 Positionen + Absperrung)
- horizontaler Schwenkbereich 40°
- vertikaler Schwenkbereich + 10° bis + 50° (bis + 86° bei HE Version)
- patentiertes Sicherheitsventil
- bei Version Osz: Oszillierung abschaltbar und regulierbar (20°, 30°)



**BlitzFire OSZ**

## Vorteile

### 12 Jahre Garantie

- Das Sicherheitsventil schließt die Wasserversorgung beim Verrutschen des Wasserwerfers.
- Die klappbaren Füße erleichtern die Inbetriebnahme und minimieren die Abmessungen.
- geringes Gewicht
- drehbare und bewegliche Kupplung am Eingang des Wasserwerfers
- umfassendes Zubehörsangebot

## Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Kupplung	Gewicht (kg)	Maße L x B x H (cm)	Vertikaler Schwenkbereich
BlitzFire	102101B	B - Storz	11	65 x 21 x 26	+ 10° bis + 50°
BlitzFire HE	102103B	B - Storz	12	65 x 21 x 26	+ 10° bis + 86°
BlitzFire Osz	102102B	B - Storz	15	73 x 28 x 26	+ 10° bis + 50°
BlitzFire HE Osz	102104B	B - Storz	16	73 x 28 x 26	+ 10° bis + 86°