

CrossFire RC

Tragbarer Monitor mit elektrischer Funkfernsteuerung

Beschreibung

- Tragbarer Monitor
- Durchflussmenge bis 5 000 l/min
- Horizontaler Schwenkbereich 180°
- Vertikaler Schwenkbereich - 35° bis + 90 °
- Patentiertes Sicherheitsventil
- Automatische Entleerung
- Funkfernsteuerung 2,4 GHz mit 150 Meter Reichweite
- Zusätzliche Bedieneinheit am Monitor
- Stromversorgung über DeWalt Flexvolt Akkus (18V - 9AH)
- Autonomie: 3 Stunden im Oszillationsmodus



CrossFire RC

Vorteile

5 Jahre Garantie

Die Funkfernbedienung, mit einer Reichweite von 150 Meter, ermöglicht die Bedienung des Monitors außerhalb des Gefahrenbereiches oder aus der Deckung.

Das Sicherheitsventil reduziert die Durchflussmenge auf 600 l/min beim Abheben des Werfers vom Untergrund.

Klappbare FüÙe aus Edelstahl erleichtern den Transport, minimieren die Abmessungen und sorgen für einen sicheren Stand.

Merkmale

| Modell | Artikel-Nr. | Eingang | Gewicht (kg) | Masse L x B x H (cm) | Durchflussmenge (L/min) |
|--------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| CrossFire RC (ohne Düse) | 102209B | 2 x B - Storz | 43 | 50 x 50 x 44 | 5 000 |
| CrossFire RC (ohne Düse) | 102210A | 1 x A - Storz | 43 | 50 x 50 x 44 | 5 000 |
| CrossFire RC (ohne Düse) | 102211A | 2 x A - Storz | 43 | 50 x 50 x 44 | 5 000 |